



Ду	NPS	Зубчатое колесо	$\text{ØA}$	$\text{ØB}$	C	D	E	F	G	$\text{ØK}$	$\text{ØL}$	$\text{ØM}$	T	кг
50	2"	CW 2	230	165	91	43	380	252	110	125	-	4xM16	16	9,5
65	2 1/2"	CW 2	230	185	91	46	385	257	115	145	-	4xM16	18	11
80	3"	CW 2	230	200	91	46	405	278	139	160	4xØ18	4xM16	13	13
100	4"	CW 2,5	305	220	96	52	488	349	152	180	4xØ18	4xM16	16	17
125	5"	CW 2,5	305	250	96	56	497	358	160	210	4xØ18	4xM16	18	20
150	6"	CW 2,5	305	285	104	56	611	467	179	240	4xØ22	4xM20	16	29
200	8"	CW 2,5	305	340	104	60	641	497	209	295	4xØ22	4xM20	18	38
250	10"	CW 3	380	395	141	68	821	660	257	350	6xØ22	6xM20	21	62
300	12"	CW 3,5	470	445	141	78	874	700	297	400	6xØ22	6xM20	21	84

Макс. рабочее давление

Ду	Давление
50-150	10 бар
200	6 бар

Остается право на изменения